

## NACHI E32938J参数

|        |              |         |       |      |
|--------|--------------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 190     | mm    | 内径   |
|        | D            | 260     | mm    | 外径   |
|        | B            | 45      | mm    | 宽度   |
|        | T            | 45      | mm    | 宽度   |
|        | C            | 34      | mm    | 宽度   |
|        | r            | 2.5~4   | mm    | 径向   |
|        | r            | 2.5~5.5 | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a       | -10   | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 202     | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 204     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 235     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 252     | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 8       | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 11      | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 2       | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 2       | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 6890    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 366000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 789000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 1200    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 1600    | r/min | 油润滑  |

## NACHI E32938J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/01421fb3.html>

