

TIMKEN 32312/32312参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32312		内圈
	Cup (Outer)	32312		外圈
	d	59.9999	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	48.4886	mm	宽度
额定载荷	C1	264224	N	一百万转动态径向载荷
	C90	68502.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	40434.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	310486	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.69		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.35		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.74		系数
几何结构系数	Cg	0.0768		几何系数
尺寸	B	45.9994	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	77.978	mm	轴肩直径
	da	71.882	mm	轴肩直径
	Aa	7.112	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	37.0002	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	113.03	mm	轴承座挡肩直径
	Da	120.904	mm	轴承座挡肩直径
	a	-16.51	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2880.31	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02b65ed4.html>

