




TIMKEN XGA32021X/Y32021X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	XGA32021X		内圈
	Cup (Outer)	Y32021X		外圈
	d	105.999	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	35.0012	mm	宽度
额定载荷	C1	269117	N	一百万转动态径向载荷
	C90	69837.1	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	52933.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	338954	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.31		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.44		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.35		系数
尺寸				
几何结构系数	Cg	0.1024		几何系数
尺寸	B	35.0012	mm	内圈宽度
	R	6.096	mm	最大轴肩倒角半径
	db	128.016	mm	轴肩直径
	da	115.062	mm	轴肩直径
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.54	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	25.9994	mm	外圈宽度
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	147.066	mm	轴承座挡肩直径
	Da	153.924	mm	轴承座挡肩直径
	a	-0.254	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2336.00	g	—

TIMKEN XGA32021X/Y32021X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/082504f8.html>

