




SKF S7007 CB/HCP4A参数

主要尺寸	d	35	mm	—
	D	62	mm	—
	B	14	mm	—
基本额定载荷	C	6890	N	动载荷
	C_0	4800	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	204	N	—
可达转速	Grease	38000	r/min	—
	Oil-air	60000	r/min	—
重量	重量	160	g	—
型号	型号	S7007 CB/HCP4A	—	—

SKF S7007 CB/HCP4A图片



Ball diameter 4,762

Number of balls 23

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
23	46	140	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
28	36	58	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,04

f_1 1

f_{2A} 1




f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0af25bee.html>



Ball diameter 4,762

Number of balls 23

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
23	46	140	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
28	36	58	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,04

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01