




SKF S7019 ACB/HCP4A参数

主要尺寸	d	95	mm	—
	D	145	mm	—
	B	24	mm	—
基本额定载荷	C	27600	N	动载荷
	C_0	24500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	950	N	—
可达转速	Grease	13000	r/min	—
	Oil-air	19000	r/min	—
重量	重量	1250	g	—
型号	型号	S7019 ACB/HCP4A	—	—

SKF S7019 ACB/HCP4A图片



Ball diameter 10,319

Number of balls 26

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
165	330	990	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
165	211	318	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数




for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,07
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0cecdab.html>



Ball diameter 10,319

Number of balls 26

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
165	330	990	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
165	211	318	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,07
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01