





SKF 7002 CD/P4A参数

主要尺寸	d	15	mm	—
	D	32	mm	—
	B	9	mm	—
基本额定载荷	C	5200	N	动载荷
	C_0	2450	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	104	N	—
可达转速	Grease	56000	r/min	—
	Oil-air	85000	r/min	—
重量	重量	30	g	—
型号	型号	7002 CD/P4A	—	—

SKF 7002 CD/P4A图片



Ball diameter 4,762

Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
20	40	80	160

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
17	23	31	44

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,39

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,3

for preload in mounted bearing sets

f 1,03

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1



Ball diameter 4,762
Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]
 背对背配置，面对面配置
 预载荷等级

A	B	C	D
20	40	80	160

Static axial stiffness [N/μm]
 (guideline value)

预载荷等级	A	B	C	D
	17	23	31	44

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} 0,39

计算系数
for equivalent bearing load
 f_0 9,3

for preload in mounted bearing sets

f	1,03
f_1	1
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,09
f_{HC}	1