




SKF S7207 CD/P4A参数

主要尺寸	d	35	mm	—
	D	72	mm	—
	B	17	mm	—
基本额定载荷	C	31900	N	动载荷
	C_0	21600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	915	N	—
可达转速	Grease	20000	r/min	—
	Oil-air	—	r/min	—
重量	重量	290	g	—
型号	型号	S7207 CD/P4A	—	—

SKF S7207 CD/P4A图片



Ball diameter 11,112

Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
120	240	480	960

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
50	67	94	136

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} —

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 13,9

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f_1 1

f_{2A} 1



f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/0ed470a0.html>



Ball diameter 11,112

Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
120	240	480	960

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
50	67	94	136

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 13,9

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1