

NSK HR33210J参数

外形尺寸	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	118000	N	动载荷
	COR1	165000	N	静载荷
	CR2	12100	kgf	动载荷
	COR2	16800	kgf	静载荷
极限转速	LG	4000	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	61	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	76	mm	(最小)
	DB2	87.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.2	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	0.50		系数
	Y0	0.80		系数
重量	MASS	867	g	重量
型号	型号	HR33210J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.5	mm	宽度

NSK HR33210J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0face6cf.html>

