

## NTN 4T-15120/15245参数

|        |       |                |       |      |
|--------|-------|----------------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 30.213         | mm    | —    |
|        | D     | 62.000         | mm    | 外径   |
|        | T     | 19.050         | mm    | 宽度   |
|        | B     | 20.638         | mm    | 宽度   |
|        | C     | 14.288         | mm    | 宽度   |
| 安装尺寸   | R     | 0.8            | mm    | (最大) |
|        | R1    | 1.3            | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 4T-15120/15245 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 46500          | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 54000          | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 4 750          | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 5 500          | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 6 100          | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 8 200          | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 6.0            | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 270            | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 36             | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 35.5           | mm    | (最大) |
|        | DA    | 55             | mm    | (最大) |
|        | DB    | 58             | mm    | (最小) |
| 常数     | E     | 0.35           |       | —    |
| 轴向载荷系数 | Y2    | 1.71           |       | —    |
|        | Y0    | 0.94           |       | —    |

## NTN 4T-15120/15245图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10461a0d.html>

