

## NTN 32224U参数

主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	215	mm	外径
	T	61.50	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	50.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32224U	
基本额定载荷	CR	460000	N	动载荷
	COR	680000	N	静载荷
	CRF	47 000	kgf	动载荷
	CORF	69 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4FD		-
作用点	A	51.5	mm	-
重量	MASS	9080	g	重量
安装尺寸	DA1	134	mm	(最小)
	DB1	136	mm	(最大)
	DA	203	mm	(最大)
	DA2	181	mm	(最小)
	DB	204		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

## NTN 32224U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/130ea4c1.html>

