

## NSK HR32022XJ参数

安装尺寸	DA3	153	mm	(最小)
	DB2	163.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	35.9	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	3090	g	重量
型号	型号	HR32022XJ		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	236000	N	动载荷
	COR1	390000	N	静载荷
	CR2	24000	kgf	动载荷
	COR2	40000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	125	mm	(最小)
	DB1	121	mm	(最大)
	DA2	160	mm	(最大)

## NSK HR32022XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/133aa400.html>

