

## NSK 6806N参数

|        |      |       |     |      |
|--------|------|-------|-----|------|
| 安装尺寸   | RA   | 0.3   | mm  | (最大) |
| 重量     | MASS | 24    | g   | 重量   |
| 止动环槽尺寸 | BB   | 0.95  | mm  | (最小) |
|        | DD1  | 40.70 | mm  | (最大) |
|        | RO   | 0.25  | mm  | (最大) |
|        | RN   | 0.3   | mm  | (最小) |
|        |      |       |     |      |
| 安装尺寸   | DAM1 | 32.0  | mm  | (最小) |
|        | DA1  | 32.0  | mm  | (最大) |
|        | DA2  | 40.0  | mm  | (最大) |
| 型号     | 型号   | 6806N |     | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 30    | mm  | 内径   |
|        | D    | 42    | mm  | 外径   |
|        | B    | 7     | mm  | 宽度   |
|        | R    | 0.3   | mm  | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 4700  | N   | 动载荷  |
|        | COR1 | 3650  | N   | 静载荷  |
|        | CR2  | 480   | kgf | 动载荷  |
|        | COR2 | 370   | kgf | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 16.4  |     | 系数   |
| 止动环槽尺寸 | A    | 1.30  | mm  | (最大) |

## NSK 6806N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14229a49.html>

