


## NTN 7020DF参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7020DF |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 100    | mm    | —       |
|        | D     | 150    | mm    | —       |
|        | B     | 24     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.5    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.00   | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 68500  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 70500  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 6 950  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 7 200  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 4 400  | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 5 800  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 48.000 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 1470   | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 48     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 111000 | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 141000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 11 300 | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 14 400 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 500  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 4 600  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 108.5  | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 108.5  | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 141.5  | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 144.5  | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1.5    | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1      | mm    | (最大)    |

## NTN 7020DF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/177ac63c.html>

