

## INA XSI140844-N参数

尺寸	$d_i$	736	mm	-
	$D_a$	914	mm	定心套长度（见零件图） 公差:-IT7
	$D_i$	845	mm	公差: +0,6
	$d_0$	752	mm	-
	$d_a$	841	mm	定心套长度（见零件图） 公差:-IT7
	H	56	mm	-
	$L_a$	890	mm	-
	$L_i$	805	mm	-
	m	8	mm	模数
	$n_a$	40		外圈固定孔的数量
	$n_i$	40		内圈固定孔的数量
	z	94		齿数
重量	m	69000	g	质量
径向载荷	$F_r$ per	165200	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
最大许用啮合力	$F_z$ norm	31400	N	最大许用啮合力（齿根疲劳强度）
	$F_z$ max	46700	N	防止齿根断裂的最大许用啮合力
基本额定载荷	$C_a$	340000	N	基本额定动载荷，轴向
	$C_{0a}$	1050000	N	基本额定静载荷，轴向
	$C_r$	215000	N	基本额定动载荷，径向
	$C_{0r}$	510000	N	基本额定静载荷，径向
说明		0.01 - 0.04		轴承游隙：预载 运转精度（与滚道有关）： A:0,06 B:0,06 C:0,09 D: 0,09 4个锥形润滑油嘴，根据 DIN 71412-A M8x1，环向均匀间隔

