

INA ZARF65155-TV参数

尺寸	d	65	mm	-	
	D	155	mm	-	
	H	82	mm	-	
说明	6)			密封组件 DRS 的安装尺寸。密封架：见下面“组件”。	
尺寸	B	17.5	mm	-	
	C	22.5	mm	-	
基本额定载荷	C_1	12.5	mm	-	
尺寸	D_1	110	mm	-	
	$D_{a \max}$	111	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。	
	d_1	6	mm	-	
	$d_{a \min}$	97	mm	安装尺寸 如果使用回转轴封，必须考虑密封圈的外径。	
	H_1	51	mm	-	
	J	128	mm	-	
	$r_{1 \min}$	0.6	mm	-	
	r_{\min}	0.3	mm	-	
	重量	m	5100	g	质量
	基本额定载荷	C_a	172000	N	基本额定动载荷，轴向
C_{0a}		500000	N	基本额定静载荷，轴向	
C_r		54000	N	基本额定动载荷，径向	
C_{0r}		104000	N	基本额定静载荷，径向	
极限转速	$n_G \text{ Öl}$	2600	r/min	油润滑时的极限转速 (仅适用于有合适的冷却系统时)	
	$n_G \text{ Fett}$	900	r/min	脂润滑时的极限转速	
轴承摩擦力矩	M_{RL}	4	Nm	轴承摩擦力矩	

轴向刚度	c_{aL}	4800	N/ μ m	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	4000	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	51	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		1	μ m	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		12 x M10		数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZMA65/105. AM65		推荐 INA 锁紧螺母的代号
扭紧力矩	M_A	270	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		41778	N	轴向预载
说明				锁紧螺母和紧定螺钉不在供货范围。

INA ZARF65155-TV图片





