

TIMKEN 32217/32217参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	32217		内圈
	Cup (Outer)	32217		外圈
额定载荷	d	85.0011	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	38.5064	mm	宽度
	C1	245097	N	一百万转动态径向载荷
	C90	63609.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	45816.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	305593	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.39		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.42		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.43		系数
几何结构系数	Cg	0.0888		几何系数
尺寸	B	35.9994	mm	内圈宽度
	R	2.54	mm	最大轴肩倒角半径
	db	100.076	mm	轴肩直径
	da	93.98	mm	轴肩直径
	Aa	4.064	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.048	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	29.9999	mm	外圈宽度
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	134.112	mm	轴承座挡肩直径
	Da	141.986	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.572	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2621.76	g	-

TIMKEN 32217/32217图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1de69a1f.html>

