

NSK 32256参数

型号	型号	32256		-
外形尺寸	SD	280	mm	内径
	D	500	mm	外径
	T	137.00	mm	宽度
	B	130.0	mm	宽度
	C	106.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1950000	N	动载荷
	COR1	3450000	N	静载荷
	CR2	199000	kgf	动载荷
	COR2	355000	kgf	静载荷
极限转速	LG	630	1/min	脂润滑
	LO	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	313	mm	(最小)
	DB1	325	mm	(最大)
	DA2	478	mm	(最大)
	DA3	412	mm	(最小)
	DB2	467.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	31.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	123.0	mm	作用点位置
常数	E	0.47		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.70		系数
重量	MASS	109000	g	重量

NSK 32256图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1eb629dc.html>

