

**TIMKEN 32304/32304参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	32304		内圈
	Cup (Outer)	32304		外圈
额定载荷	d	20	mm	内径
	D	51.9989	mm	外径
	T	22.2504	mm	宽度
	C1	46261.5	N	一百万转动态径向载荷
	C90	12054.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	6183.03	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	48485.6	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.95		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.30		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.00		系数
几何结构系数	Cg	0.0495		几何系数
尺寸	B	21.0007	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	27.94	mm	轴肩直径
	da	25.908	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.286	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	18.001	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	44.45	mm	轴承座挡肩直径
	Da	47.498	mm	轴承座挡肩直径
	a	-8.382	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	235.87	g	-

TIMKEN 32304/32304图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/20eb5675.html>

