



TIMKEN 565/562X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	565		内圈
	Cup (Outer)	562X		外圈
	d	63.5	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	36.9316	mm	宽度
额定载荷	C1	196167	N	一百万转动态径向载荷
	C90	50709.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	31715.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	262000	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.61		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.65		系数
几何结构系数	Cg	0.1167		几何系数
尺寸	B	36.1696	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	80.01	mm	轴肩直径
	da	72.898	mm	轴肩直径
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	28.9992	mm	外圈宽度
	r	3.048	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	114.046	mm	轴承座挡肩直径
	Da	120.904	mm	轴承座挡肩直径
	a	-8.128	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2236.21	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/22c43413.html>

