




TIMKEN 34299X/34472X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	34299X		内圈
	Cup (Outer)	34472X		外圈
	d	75.9993	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	23.0124	mm	宽度
额定载荷	C1	94747.1	N	一百万转动态径向载荷
	C90	24509.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	18949.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	136116	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.30		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.45		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.33		系数
几何结构系数	Cg	0.1093		几何系数
尺寸	B	23.0124	mm	内圈宽度
	R	2.286	mm	最大轴肩倒角半径
	db	86.106	mm	轴肩直径
	da	83.058	mm	轴肩直径
	Aa	2.54	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.9995	mm	外圈宽度
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	109.982	mm	轴承座挡肩直径
	Da	115.062	mm	轴承座挡肩直径
	a	1.524	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	879.97	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2927ed44.html>

