

## NACHI N244参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 220     | mm    | 内径   |
|        | D        | 400     | mm    | 外径   |
|        | B        | 65      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 4~6.5   | mm    | 轴向   |
|        | r        | 4~9     | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 4~6.5   | mm    | 径向   |
|        | r1       | 4~9     | mm    | 径向   |
|        | Ew       | 350     | mm    | -    |
|        | Ew       | 350     | mm    | -    |
| 安装尺寸   | da(min)  | 238     | mm    | (最小) |
|        | dc(min)  | 273     | mm    | (最小) |
|        | Da(max)  | 382     | mm    | (最大) |
|        | Db(max)  | 382     | mm    | (最大) |
|        | Db(min)  | 362     | mm    | (最小) |
|        | ra(max)  | 3       | mm    | (最大) |
|        | ral(max) | 3       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 37000   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 760000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 1080000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 1500    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 1800    | r/min | 油润滑  |

## NACHI N244图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2a0c5d0c.html>

