

TIMKEN EE234160/234220参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	EE234160		内圈	
	Cup (Outer)	234220		外圈	
尺寸	d	406.4	mm	内径	
	D	558.8	mm	外径	
	T	65.1002	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1085366	N	一百万转动态径向载荷
		C90	281572	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		229528	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
	C0	2006148	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.23		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.48		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.26		系数	
几何结构系数	Cg	0.2018		几何系数	
尺寸	B	61.12	mm	内圈宽度	
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	435.102	mm	轴肩直径	
	da	424.942	mm	轴肩直径	
	Aa	13.97	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	6.096	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	44.45	mm	外圈宽度	
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	515.874	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	515.874	mm	轴承座挡肩直径	
	a	35.56	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	40478.58	g	-

TIMKEN EE234160/234220图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2afc3d34.html>

