

## NTN 30318DU参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	190	mm	外径
	T	46.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30318DU	
基本额定载荷	CR	270000	N	动载荷
	COR	320000	N	静载荷
	CRF	27 600	kgf	动载荷
	CORF	33 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	59.0	mm	-
重量	MASS	5660	g	重量
安装尺寸	DA1	108	mm	(最小)
	DB1	109	mm	(最大)
	DA	176	mm	(最大)
	DA2	151	mm	(最小)
	DB	179		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	16.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

## NTN 30318DU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2b40c44a.html>

