

NSK HR33005J参数

型号	型号	HR33005J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	31000	N
COR1		38000	N	静载荷
CR2		3150	kgf	动载荷
COR2		3900	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	33	mm	(最小)
	DB1	29	mm	(最大)
	DA2	42	mm	(最大)
	DA3	41	mm	(最小)
	DB2	44.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.0	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	131	g	重量

NSK HR33005J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2be03417.html>

