

## NACHI 52240参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 200     | mm    | 内径   |
|        | d2       | 170     | mm    | 内径   |
|        | D        | 280     | mm    | 外径   |
|        | T1       | 109     | mm    | 宽度   |
| 尺寸     | T2       | 66.5    | mm    | 宽度   |
| 外形尺寸   | r(min)   | 2~4     | mm    | -    |
|        | r1(min)  | 2~4     | mm    | -    |
| 尺寸     | d3(max)  | 279     | mm    | (最大) |
|        | D1(min)  | 204     | mm    | (最小) |
|        | a        | 24      | mm    | -    |
| 安装尺寸   | da(min)  | 200     | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 232     | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 2       | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 2       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 22.7    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Ca       | 315000  | N     | 动载荷  |
|        | Coa      | 1110000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 720     | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 1000    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 52240图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2d0f9ee7.html>

