

## NACHI 6315ZENR参数

|           |         |         |       |      |
|-----------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸      | d       | 75      | mm    | 内径   |
|           | D       | 160     | mm    | 外径   |
|           | B       | 37      | mm    | 宽度   |
|           | r       | 2.1~4   | mm    | 轴向   |
|           | r       | 2.1~6.5 | mm    | 轴向   |
|           | r1      | 0.5~    | mm    | 径向   |
|           | r1      | 0.5~    | mm    | 径向   |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1      | 155.22  | mm    | (最大) |
|           | a       | 4.9     | mm    | (最大) |
|           | D2      | 169.7   | mm    | (最大) |
|           | f       | 2.82    | mm    | (最大) |
| 安装尺寸      | da(min) | 87      | mm    | (最小) |
|           | Da(max) | 148     | mm    | (最大) |
|           | Dx(min) | 172     | mm    | (最小) |
|           | ra(max) | 2       | mm    | (最大) |
|           | Cy(max) | 7.3     | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷    | Cr      | 113000  | N     | 动载荷  |
|           | Cor     | 77000   | N     | 静载荷  |
| 极限速度      | Grease  | 4300    | r/min | 脂润滑  |
|           | Oil     | 5000    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6315ZENR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2f4ea451.html>

