

## FAG 230S. 908参数

尺寸	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	4	mm	-
重量	m	56800	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	1220000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.22		-
	$Y_1$	3.04		-
	$Y_2$	4.53		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	2120000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.97		-
极限转速	$n_G$	690	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	177000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	32000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23052K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3052X. 908		型号，紧定套
		SNP3052. 908		型号，紧定套，US 设计
		SAF052K/9. 1/2		型号，直立式轴承座，US 设计
尺寸	d	241.3	mm	-
	D	400	mm	-
	C	104	mm	-
	B	160	mm	-

## FAG 230S. 908图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/32933b87.html>