

## NTN 7920参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 主要尺寸   | SD    | 100    | mm    | -       |
|        | D     | 140    | mm    | -       |
|        | B     | 20     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.1    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 0.60   | mm    | (最小)    |
| 型号     | ORDER | 7920   |       | 型号      |
| 基本额定载荷 | CR    | 48000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 52500  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 4 900  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 5 350  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 4 700  | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 6 200  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 44.500 | mm    | -       |
| 重量     | MASS  | 930    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 40     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 78000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 105000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 7 950  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 10 700 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 700  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LSO1  | 5 000  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 107    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 107    | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 133    | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 135.5  | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 0.6    | mm    | (最大)    |

## NTN 7920图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/33c35a73.html>

