

NTN 4T-30305D参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30305D	
基本额定载荷	CR	40500	N	动载荷
	COR	43500	N	静载荷
	CRF	4 150	kgf	动载荷
	CORF	4 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 900	r/min	脂润滑
	LSO	7 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	20.0	mm	-
重量	MASS	280	g	重量
安装尺寸	DA1	33.5	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA	53.5	mm	(最大)
	DA2	45.5	mm	(最小)
	DB	58.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-30305D图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/348d658d.html>

