

NSK HR302/32参数

轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	277	g	重量
型号	型号	HR302/32		-
外形尺寸	SD	32	mm	内径
	D	65	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	48500	N	动载荷
	COR1	54000	N	静载荷
	CR2	4950	kgf	动载荷
	COR2	5500	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	39	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	56	mm	(最小)
	DB2	61.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.7	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数

NSK HR302/32图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/36b2c0db.html>

