

TIMKEN 350/352X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	350		内圈
	Cup (Outer)	352X		外圈
额定载荷	d	39.9999	mm	内径
	D	89.9998	mm	外径
	T	23.0124	mm	宽度
	C1	81847.3	N	一百万转动态径向载荷
	C90	21218	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	11120.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	88964.4	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.91		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.31		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.96		系数
几何结构系数	Cg	0.0732		几何系数
尺寸	B	21.6916	mm	内圈宽度
	R	4.064	mm	最大轴肩倒角半径
	db	54.102	mm	轴肩直径
	da	46.482	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.8084	mm	外圈宽度
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	77.978	mm	轴承座挡肩直径
	Da	82.042	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	707.60	g	-

TIMKEN 350/352X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/37437edc.html>

