


NTN 32015XU参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	115	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32015XU	
基本额定载荷	CR	106000	N	动载荷
	COR	167000	N	静载荷
	CRF	10 800	kgf	动载荷
	CORF	17 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	4 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	25.5	mm	-
重量	MASS	910	g	重量
安装尺寸	DA1	83.5	mm	(最小)
	DB1	83	mm	(最大)
	DA	106.5	mm	(最大)
	DA2	103	mm	(最小)
	DB	110		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

NTN 32015XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/385d0654.html>

