





SKF 7016 ACD/P4AL参数

主要尺寸	d	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	—
基本额定载荷	C	62400	N	动载荷
	C_0	58500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2450	N	—
可达转速	Grease	9500	r/min	—
	Oil-air	15000	r/min	—
重量	重量	850	g	—
型号	型号	7016 ACD/P4AL	—	—

SKF 7016 ACD/P4AL图片



Ball diameter 14,288

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
390	780	1560	3120

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
223	291	386	523

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

单列，串联

e	0,68
X_1	1
Y_1	0
X_2	0,41
Y_2	0,87
X_0	0,5
Y_0	0,38





背对背配置，面对面配置

e	0,68
X_1	1
Y_1	0,92
X_2	0,67
Y_2	1,41
X_0	1
Y_0	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,08
f_{HC}	1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/3922cddd.html>



Ball diameter 14,288

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
390	780	1560	3120

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
223	291	386	523

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	1,08
f _{HC}	1