




TIMKEN JHM534149/JHM534110参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	JHM534149		内圈
	Cup (Outer)	JHM534110		外圈
	d	170	mm	内径
	D	230	mm	外径
	T	38.989	mm	宽度
额定载荷	C1	334951	N	一百万转动态径向载荷
	C90	86740.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	56937.2	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	591613	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.52		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.38		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.57		系数
几何结构系数	Cg	0.1350		几何系数
尺寸	B	38.0009	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	183.896	mm	轴肩直径
	da	178.054	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	31.0007	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	216.916	mm	轴承座挡肩直径
	Da	224.028	mm	轴承座挡肩直径
	a	4.572	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	4290.98	g	—







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3b91a7b0.html>

