

## NTN 413156参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 280     | mm    | —    |
|        | D     | 460     | mm    | 外径   |
|        | B1    | 146     | mm    | 宽度   |
|        | C     | 130.0   | mm    | 宽度   |
|        | R     | 6.0     | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 413156  |       | —    |
| 基本额定载荷 | CR    | 1640000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 2900000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 167000  | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 296000  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 580     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 770     | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 168.0   | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 87400   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 308     | mm    | (最小) |
|        | DB    | 435     |       | —    |
|        | SB    | 8       | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 5       | mm    | (最大) |
| 常数     | E     | 0.4     |       | —    |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 1.68    |       | —    |
|        | Y2    | 2.5     |       | —    |
|        | Y0    | 1.64    |       | —    |

## NTN 413156图片



