

NSK HR303/22参数

型号	型号	HR303/22		-
外形尺寸	SD	22	mm	内径
	D	56	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	37000	N	动载荷
	COR1	36500	N	静载荷
	CR2	3750	kgf	动载荷
	COR2	3750	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	9500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	33	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA2	47	mm	(最大)
	DA3	46	mm	(最小)
	DB2	50.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	12.4	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	208	g	重量

NSK HR303/22图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4056210f.html>

