


NTN 7340BDF参数

型号	LINA	7340BDF		型号
主要尺寸	SD	200	mm	—
	D	420	mm	—
	B	80	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	2.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	410000	N	动载荷
	COR	555000	N	静载荷
	CRF	42 000	kgf	动载荷
	CORF	56 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 400	r/min	脂润滑
	LS0	1 900	r/min	油润滑
作用点	A	170.000	mm	—
重量	MASS	53100	g	重量
主要尺寸	B2	160	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	665000	N	动载荷(双列)
	COR1	1110000	N	静载荷(双列)
	CRF1	68 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	113 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	1 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	222	mm	(最小)
	DA	398	mm	(最大)
	DB11	410	mm	(最大)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN 7340BDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/429bda96.html>

