


NTN 7316C参数

主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	170	mm	—
	B	39	mm	宽度
	B1	78	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7316C		型号
基本额定载荷	CR	149000	N	动载荷
	COR	117000	N	静载荷
	CRF	15 200	kgf	动载荷
	CORF	11 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 200	r/min	脂润滑
	LS0	6 900	r/min	油润滑
作用点	A	36.000	mm	—
重量	MASS	3550	g	重量
基本额定载荷	CR1	242000	N	动载荷(双列)
	COR1	234000	N	静载荷(双列)
	CRF1	24 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	23 800	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 900	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	92	mm	(最小)
	DA	158	mm	(最大)
	DB11	163	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7316C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4390eda9.html>

