

## NTN 4T-32004X参数

主要尺寸	SD	20	mm	-
	D	42	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32004X	
基本额定载荷	CR	24900	N	动载荷
	COR	27900	N	静载荷
	CRF	2 540	kgf	动载荷
	CORF	2 840	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 500	r/min	脂润滑
	LSO	13 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	10.5	mm	-
重量	MASS	100	g	重量
安装尺寸	DA1	24.5	mm	(最小)
	DB1	25	mm	(最大)
	DA	37.5	mm	(最大)
	DA2	36	mm	(最小)
	DB	39		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

## NTN 4T-32004X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4626b174.html>

