

NTN 4T-332/28参数

| | | | | |
|--------|------|-------|-----------|------|
| 主要尺寸 | SD | 28 | mm | - |
| | D | 58 | mm | 外径 |
| | T | 24.00 | mm | 宽度 |
| | B | 24.0 | mm | 宽度 |
| | C | 19.0 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.0 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | 4T-332/28 | |
| 基本额定载荷 | CR | 58000 | N | 动载荷 |
| | COR | 69500 | N | 静载荷 |
| | CRF | 5 950 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 7 100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 6 700 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 8 900 | r/min | 油润滑 |
| ISO的尺寸 | ISO | 2DE | | - |
| 作用点 | A | 15.5 | mm | - |
| 重量 | MASS | 290 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 33.5 | mm | (最小) |
| | DB1 | 34 | mm | (最大) |
| | DA | 52.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 49 | mm | (最小) |
| | DB | 55 | | - |
| | SA | 5 | mm | (最小) |
| | SB | 5 | mm | (最小) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.34 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.77 | | - |
| | Y0 | 0.97 | | - |

NTN 4T-332/28图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/47cc5bf7.html>

