

## NSK NF414参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 安装尺寸   | DD1  | 112    | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 167.0  | mm    | (最大) |
|        | DB1  | 167.0  | mm    | (最小) |
|        | DB2  | 155.0  | mm    | (最小) |
|        | RA   | 2.5    | mm    | (最大) |
|        | RB   | 2.5    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 5280   | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | NF414  |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 70     | mm    | 内径   |
|        | D    | 180    | mm    | 外径   |
|        | B    | 42     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 3.0    | mm    | (最小) |
|        | R1   | 3.0    | mm    | (最小) |
|        | FW   | 100.0  | mm    | -    |
|        | EW   | 152.0  | mm    | -    |
| 基本额定载荷 | CR1  | 228000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 236000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 23200  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 24000  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 3600   | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 4300   | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 83.0   | mm    | (最小) |
|        | DBB1 | 83.0   | mm    | (最小) |
|        | DBB2 | 97.00  | mm    | (最大) |
|        | DC   | 102    | mm    | (最小) |

## NSK NF414图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5039239e.html>

