

## NSK N222参数

|        |      |        |       |      |
|--------|------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | D    | 200    | mm    | 外径   |
|        | B    | 38     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 2.1    | mm    | (最小) |
|        | R1   | 2.1    | mm    | (最小) |
|        | FW   | 0.0    | mm    | -    |
|        | EW   | 178.5  | mm    | -    |
| 基本额定载荷 | CR1  | 229000 | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 272000 | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 23300  | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 27700  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 3200   | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 3800   | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 121.0  | mm    | (最小) |
|        | DBB1 | 0.0    | mm    | (最小) |
|        | DBB2 |        | mm    | (最大) |
|        | DC   |        | mm    | (最小) |
|        | DD1  |        | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 0.0    | mm    | (最大) |
|        | DB1  | 189.0  | mm    | (最小) |
|        | DB2  | 182.0  | mm    | (最小) |
|        | RA   | 2.0    | mm    | (最大) |
|        | RB   | 2.0    | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 4640   | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | N222   |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 110    | mm    | 内径   |

## NSK N222图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52ea15a7.html>

