

## NTN 32919XU参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	130	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32919XU	
基本额定载荷	CR	101000	N	动载荷
	COR	178000	N	静载荷
	CRF	10 300	kgf	动载荷
	CORF	18 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 500	r/min	脂润滑
	LSO	3 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	23.5	mm	-
重量	MASS	850	g	重量
安装尺寸	DA1	103.5	mm	(最小)
	DB1	101	mm	(最大)
	DA	121.5	mm	(最大)
	DA2	117	mm	(最小)
	DB	125.5		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.68		-
	Y0	0.92		-

## NTN 32919XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/560a492b.html>

