


NTN 7311BDF参数

型号	LINA	7311BDF		型号
主要尺寸	SD	55	mm	—
	D	120	mm	—
	B	29	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	79000	N	动载荷
	COR	56500	N	静载荷
	CRF	8 050	kgf	动载荷
	CORF	5 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LS0	7 300	r/min	油润滑
作用点	A	52.000	mm	—
重量	MASS	1420	g	重量
主要尺寸	B2	58	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	128000	N	动载荷(双列)
	COR1	113000	N	静载荷(双列)
	CRF1	13 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	11 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 500	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 900	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	65	mm	(最小)
	DB1	60.5	mm	(最小)
	DA	110	mm	(最大)
	DB11	114.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7311BDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56e9666e.html>

