




SKF S71930 ACD/HCP4A参数

主要尺寸	d	150	mm	—
	D	210	mm	—
	B	28	mm	—
基本额定载荷	C	119000	N	动载荷
	C_0	140000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	4500	N	—
可达转速	Grease	6700	r/min	—
	Oil-air	—	r/min	—
重量	重量	2050	g	—
型号	型号	S71930 ACD/HCP4A	—	—

SKF S71930 ACD/HCP4A图片



Ball diameter 19,05

Number of balls 26

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
740	1480	2960	5920

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
411	539	719	979

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数




for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,24
f ₁	0,98
f _{2A}	1
f _{2B}	1,07
f _{2C}	1,12
f _{2D}	1,17
f _{HC}	1,04

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/5780b57f.html>



Ball diameter 19,05

Number of balls 26

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
740	1480	2960	5920

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
411	539	719	979

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,24
f_1	0,98
f_{2A}	1
f_{2B}	1,07
f_{2C}	1,12
f_{2D}	1,17
f_{HC}	1,04