

## NSK 23234CE4参数

|        |      |          |       |      |
|--------|------|----------|-------|------|
| 安装尺寸   | RA   | 3.0      | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.34     |       | —    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 2.9      |       | —    |
|        | Y3   | 2.0      |       | —    |
|        | Y0   | 1.9      |       | —    |
| 重量     | MASS | 36400    | g     | 重量   |
| 型号     | 型号   | 23234CE4 |       | —    |
| 外形尺寸   | SD   | 170      | mm    | 内径   |
|        | D    | 310      | mm    | 外径   |
|        | B    | 110.0    | mm    | 宽度   |
|        | R    | 4.0      | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 1200000  | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 1910000  | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 122000   | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 195000   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 900      | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 1200     | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 188      | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 201.000  | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 292      | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 261      | mm    | (最小) |

## NSK 23234CE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5b59c5b6.html>

