

NACHI E32907J参数

| | | | | |
|--------|--------------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 35 | mm | 内径 |
| | D | 55 | mm | 外径 |
| | B | 14 | mm | 宽度 |
| | T | 14 | mm | 宽度 |
| | C | 11.5 | mm | 宽度 |
| | r | 0.6~1.1 | mm | 径向 |
| | r | 0.6~1.7 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | 3.1 | mm |
| 安装尺寸 | da(min) | 39.5 | mm | (最小) |
| | db(max) | 40 | mm | (最大) |
| | Da(min) | 49 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 52 | mm | (最小) |
| | S1(min) | 2.5 | mm | (最小) |
| | S2(min) | 2.5 | mm | (最小) |
| | Cone ra(max) | 0.6 | mm | 内圈 |
| | Cup ra(max) | 0.6 | mm | 外圈 |
| 重量 | Mass | 120 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 26100 | N | 动载荷 |
| | Cor | 36500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 6600 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 8800 | r/min | 油润滑 |

NACHI E32907J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5d7c0a7c.html>

