

NSK 6822N参数

| | | | | |
|--------|------|--------|-----|------|
| 型号 | 型号 | 6822N | | - |
| 外形尺寸 | SD | 110 | mm | 内径 |
| | D | 140 | mm | 外径 |
| | B | 16 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 28100 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 32500 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 2860 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 3350 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 17.1 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 2.50 | mm | (最大) |
| | BB | 1.90 | mm | (最小) |
| | DD1 | 137.60 | mm | (最大) |
| | RO | 0.60 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 115.0 | mm | (最小) |
| | DA1 | 117.0 | mm | (最大) |
| | DA2 | 135.0 | mm | (最大) |
| | RA | 1.0 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 497 | g | 重量 |

NSK 6822N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5f1d3a43.html>

