

NSK HR30213J参数

型号	型号	HR30213J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	122000	N
COR1		151000	N	静载荷
CR2		12500	kgf	动载荷
COR2		15400	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	77	mm	(最小)
	DB1	78	mm	(最大)
	DA2	111	mm	(最大)
	DA3	106	mm	(最小)
	DB2	113.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.8	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	1180	g	重量

NSK HR30213J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/60fd6ed5.html>

