

## NSK HR30319DJ参数

型号	型号	HR30319DJ		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	49.50	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	310000	N
COR1		375000	N	静载荷
CR2		31500	kgf	动载荷
COR2		38500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	115	mm	(最大)
	DA2	186	mm	(最大)
	DA3	158	mm	(最小)
	DB2	187.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	17.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	61.9	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	6640	g	重量

## NSK HR30319DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/622319f1.html>

